



# STARTER+ INDOOR

# STARTER+ INDOOR

**LEDCAST**  
SCREEN & DESIGN



## Points forts

- LED SMD
- Dispersion thermique
- Protection des angles
- Faible latence
- Maintenance avant / arrière
- Curve (+5°/-5°)

	P2.6	P2.9
<b>Module LED</b>		
Pitch (mm)	2.6	2.97
Type LED	SMD 1515 Full Black	SMD 2121 Full Black
Taille module (L x H) en mm	250x250	
Résolution module (px)	96 x 96	84 x 84
Densité pixels (px/m <sup>2</sup> )	147.456	112.896
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	1 200	
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≥3 840	≥3 840
<b>Dalle LED</b>		
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	500 x 500 x 68	
Résolution dalle (px)	192 x 192	168 x 168
Châssis curve	Aluminium/Acier inoxydable	
Maintenance	Avant/Arrière	
Poids (kg/dalle)	9	9
Consommation moy/max (wh/dalle)	120/300	80/200
<b>Paramètres techniques</b>		
Angle de vision (H°/V°)	150°/150°	150°/150°
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	2	3
Carte de réception	Intégrée - Dernière génération (Nova A8S HDR+ 18 bits)	
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C	
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection	IP20 Avant / IP43 Arrière	
Connexions	Signal et alimentation Neutrik	
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC	
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs	
Garantie	5 ans retour atelier	

# STARTER+ INDOOR

LEDCAST  
SCREEN & DESIGN

## Description

L'assemblage et le démontage de la gamme STARTER+ vous donne la possibilité de vous équiper en panneaux LED, sur plusieurs longueurs dans de grande surface.

La gamme Starter+ est dotée, d'angle de protection et d'un système de curve (+5° / -5°) intégrés, pour différentes installations et s'adapte selon vos besoins.

L'ensemble des produits de la gamme STARTER INDOOR est garanti 5 ans.



## Applications

