

FUNSTRIP A LED

Caractéristiques

- RDM pour communication avec l'appareil
- Standard DMX-512
- Produit d'éclairage pour utilisation intérieure
- 16 programmes internes télécommandables
- Dimmer 0-100%
- 01, 02, 07, 08, 10, 11, 16 Circuits DMX
- 01 à 99 Vitesse réglable Chase et Fade
- Protection des paramètres en cas de coupure secteur
- Ecran LCD multi-fonctions
- Interrupteur On/Off
- Protection par fusible
- LCD Retro éclairé
- Insert de montage
- Jusqu'à 32 appareils In/Out sur la même ligne

Spécification

- Alimentation : AC100-240V, 50-60Hz
- Entrée : 3-pin XLR mâle chassis (DMX/RDM in)
- Recopie : 3-pin XLR femelle chassis (DMX/RDM out)
- Consommation max : 90W (10 x Led 8W - 3000K)
- Contrôle : RDM et DMX-512
- Boîtier : métal, finition peinture epoxy
- Fusible : F3.15A, 250V, 5*20mm
- Protection : IP20
- Connexions de secteur : Neutrik Powercon® IN/OUT
- Normes : CE
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Température de stockage : -20°C à +70°C
- Dimensions : 1042(L) x 130(l) x 146(H)mm
- Poids : 6.3Kg

